



消泡剂

Better BWP-5901

产品说明:

Better BWP-5901是100%活性含量的改性有机硅类高效消泡剂。BWP-5901广泛用于水性涂料、水性油墨、胶黏剂体系，产品具有快速消泡、消除微泡能力强的特点，同时适应广泛的温度和pH值范围，比较适合用于难消泡和乳化剂含量比较高的体系，特别是在乳化环氧体系中具有比较优异的消泡效果。

产品规格:

外 观	半透明乳浊液体
有效物含量 %	100
有效物成份	改性有机硅类
布氏粘度（厘泊，2#转子，60rpm，25℃）	<1000

应用范围:

水性涂料、水性油墨、胶黏剂等。

推荐用量:

类别	BWP -5901 用量
水性涂料	0.2-0.5%
水性油墨	0.1-0.7%
胶黏剂	0.1-1%

应用特点和优势:

BWP-5901特别适合用在水性涂料、乳液体系中的消泡，具有以下特点：

- 破泡速度快；
- 消除体系的微泡能力强；
- 对使用温度不敏感；
- 在生产水性涂料研磨前或者分散阶段加入；

产品长时间储存可能出现分层，属于正常现象，不影响性能和使用效果，使用前请搅拌均匀再使用。

包装、运输及储存:

包装：25KG、200KG/桶。

运输：属于非危险品贮存，可按一般化学品运输。

贮存：本品在阴凉干燥环境下贮存；防冻，防暴晒；正常情况下，保质期为一年。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10