



消泡剂

Better BWP-5115

产品说明:

Better BWP-5115 消泡剂适合多种乳液体系的涂料，油墨和粘合剂用广谱消泡剂，具有持久的消泡能力、剪切稳定性佳。良好的储存稳定性，长期储存，保持良好的消泡性消泡能力强并且持久性好。

产品特点:

- 适用于乳胶漆和胶乳体系
- 优异消泡抑泡效果，
- 相容性好
- 安全性高
- 对光泽无不良影响。

产品规格:

外观	乳白色液体
离子性	非离子性
活性含量	50±1
粘度（25℃）	100~1000mPa·s
水溶性	可分散

产品应用领域: 涂料

用途:

- 各类胶乳体系。
- 苯乙烯、丁二烯、丙烯酸、聚氯乙烯及其共聚物。
- 水性粘合剂。
- 聚乙烯醇体系。

添加量及使用方式:

- 可在生产制造过程直接添加，也可预分散后使用。
- 一般而言，添加量为总配方量的 0.2-0.3%即可有效地扑灭和阻止泡沫的再生。
- 如用于粘合剂，添加量为胶乳固体量的 1~2%。
- 可能出现分层，在使用前充分搅拌均匀。

包装规格及储存:

25kg/ 50kg/ 200kg 塑胶桶包装或 1000kg IBC 桶
常温保存（5℃-40℃），避免阳光直射，质保期 6 个月

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10